



PROLITE E2008HDD-1

Deze 20" breedbeeld LCD monitor, ProLite E2008HDD heeft een zeer scherpe prijs/kwaliteit verhouding. De hoge resolutie van 1600x900 maakt de monitor uitermate geschikt voor zowel thuis- als kantoor toepassingen. Met een reactietijd van maar 2ms, digitale DVI-aansluiting en zeer laag stroomverbruik is deze monitor een echte all-rounder.

ACR



Het contrast is het verschil tussen diepste zwart en helderste wit dat uw scherm kan weergeven. De 'ACR' functie verbeterd de contrast weergave door het actief regelen van de helderheid van uw scherm. Hiermee wordt vooral de weergave verbeterd in donkere scènes in een verduisterde kamer.

VESA



Compatible met VESA mount houdt in dat u de monitor eenvoudig kunt bevestigen aan een VESA muur- of bureau beugel.

BEELDACCELERATIE AAN / UIT



Wanneer snel bewegende beelden worden getoond kan het beeld soms onscherp overkomen. Met het inschakelen van de Beeldacceleratie wordt dit voorkomen.

MILIEU BEWUST



Een typisch LCD monitor heeft 4 CCFL lampen. Door dit te verlagen naar 2 lampen en het toevoegen van een geavanceerd filter zijn wij erin geslaagd het stroom verbruik met ongeveer de helft te verlagen. Hiermee wordt de CO2 uitstoot verminderd en dragen wij bij aan beter milieu.

Specificaties

- beeld

Beelddiagonaal	20" (cm)
Paneel	TN
Zichtbaar formaat (H x B)	249.1 x 442.8 mm; 9.8" x 17.4"
Reactietijd	2 ms
Contrast	1000 : 1 typisch
Contrast	30 000 : 1 ACR
Helderheid	250 cd/m ² typisch
Helderheid	300 cd/m ² max.
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 160° / 160°; rechts/links: 80° / 80°; omhoog/omlaag: 80° / 80°
Aantal kleuren	16.7 miljoen
Dot pitch (vert. x hor.)	0.2768 x 02768 mm
Optimale resolutie	1600 x 900 (1.44 megapixel)
Horizontale frequentie	31 – 83 KHz

Verticale frequentie 56 – 75 Hz

Synchronisatie Separate Sync

Beeldverhouding 16 : 9

- aansluitingen

Analoge signaal ingang D-Sub

Digitale signaalingangen DVI-D

HDCP ja

- stroomverbruik

Stroomvoorziening AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz

Voeding intern

Energieverbruik 25 Watt typisch; max. 1 Watt bij Power management modus

Energiebeheer VESA DPMS, ENERGY STAR®

- kenmerken

Apple compatibel Alle iiyama monitoren zijn compatibel met Apple-Macintosh computers.

Plug & Play VESA DDC2B™

Instellingen Via OSD in 10 talen (EN, FR, DE, IT, PL, ESP, NL, JP, Chinees, RU) en 6 bedieningsknoppen (Stroom, Menu /Selectieknop, Omhoog /Helderheid, Omlaag /ECO, Exit, Auto)

Gebruikersinstellingen automatisch aanpassen, helderheid, contrast, plaatsbepaling(H. positie, V. positie, signaal-timing, focus), kleur, OSD (H. positie, V. positie, OSD timer), taal, diverse (scherpte, DDC/CI, display informatie, ACR, display modus, OD), signaalkeuze, reset

Diefstalbeveiliging Kensington-lock™ voorbereid

Veiligheid CE, TÜV-Bauart, VCCI-B

Kantel hoek 20° omhoog; 5° omlaag

VESA montage 100 mm

Kleur zwart

- Accessoires

Driver Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7

Inbegrepen accessoires stroomkabel, D-Sub VGA signaalkabel, DVI signaalkabel
(niet in alle landen), quick guide handleiding, voet

- afmetingen (B X H X D) mm

Grootte (B x H x D) 485 x 367 x 193 mm

Gewicht 4 kg